



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

ع-4-1 / 549

2026/02/11

الرقم
التاريخ
الموافق

ملحق رقم (1)
العطاء المركزي رقم (2026/1) الخاص
بصيانة الخلطات الاسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية وأعمال
حمايات المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على الطرق الرئيسية ضمن اقليم الشمال
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

- تلغى الصفحة رقم (63 of 231) من وثيقة العطاء وتستبدل بالصفحة رقم (63 of 231) معدلة، وفي حال عدم قيام المناقص بالتسعير على الصفحة رقم (63) معدلة سيتم استبعاد العرض المقدم باعتباره غير مستجيب جوهرياً.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨٥٨٣١١ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

جدول الكميات

العتاء الخاص بصيانة الخلطات الاسفلتية وتنفيذ اعمال السلامة المرورية وأعمال حمايات المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على الطرق الرئيسية في اقليم الشمال (موازنة).

جدول رقم (٨) - أعمال حمايات المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على الطرق الرئيسية في اقليم الشمال

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (رقما ، كتابة) دينار أردني	المبلغ الاجمالي (دينار)
١	أعمال قطع غير مصنفة حسب المواصفات وتشمل أعمال تنظيف مد اخل ومخارج لمجاري الأودية من المواد العالقة والرواسب والأوساخ والمخلفات ونقلها الى خارج الموقع وتهذيب الميول الجانبية وأية أعمال أخرى شاملة جميع ما يلزم لاتمام العمل	م٣	٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف		
٢	أعمال قطع انشائي وحسب المواصفات	م٣	٢٠٠٠٠ عشرون ألف		
٣	تقديم وصب خرسانة صنف (٣٠) للعبارات والأرضيات والرأسيات والأجنحة وقنوات تصريف المياه المفتوحة ومخارج العبارة وحيثما يلزم شاملا تكسير الخرسانة القديمة وحسب تعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٠٠ ثلاثمائة		
٤	تقديم وتركيب حديد تسليح شد (٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة والسعر يشمل القص والثني والضياع وسلك التثبيت وجميع ما يلزم لاتمام العمل	طن	٦٥ خمس وستون		
٥	توريد وتركيب أقفاص الجابيون قياس (١*١*٢) م بسمكة ٢,٧ ملم شاملا اسلاك التثبيت وحسب تعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٠٠٠ ألفان		
٦	طبقة boulders grouted with concrete				
	أ - خرسانة عادية C15 بنسبة ٢٠%	م٣	١٢٠٠ ألف ومائتان		
	ب- Boulders بنسبة ٨٠%	م٣	٤٨٠٠ أربعة الاف وثمانمائة		
٧	تنفيذ أعمال grouted- stone riprap سماكة لا تقل عن (٣٠ سم) ومغموسة بالخرسانة بقوة كسر لا تقل عن (١٥ نيوتن/ملم ٢) وحسب المواصفات ويشمل العمل على تهيئة السطح أسفل الربراب بالحفر والطعم على الطبقات والرش والدحل وتشريك الطبقات الجديدة مع القديمة وتكون الحجارة المستخدمة class A.	م٣	٤٠٠٠ أربعة الاف		
٨	تقديم وتنفيذ خرسانة حماية الميول الجانبية وتكسية الخنادق صنف ٢٥ سماكة ١٢ سم شاملا شبكة الحديد قطر ٦ ملم كل ٢٥ سم وحيثما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م٣	٤٥٠ أربعمئة وخمسون		
مجموع جدول (٨) (ينقل الى ملخص جدول الكميات)					

Ministry of Public Works
& Housing
10 FEB 2026
Roads Administration