



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

ع-14 / 1539

الرقم
التاريخ
الموافق

2026/06/07

ملحق رقم (1)
العطاء المركزي رقم (2026/51)
الخاص بصيانة وإعادة تأهيل أجزاء من شارع الأربعين على طريق الرمثا
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين المدعويين للمشاركة بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

- مرفق طياً صفحة واحدة تتضمن ردود الجهة المستفيدة على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء موضوع البحث.

- تلغى الصفحات ذوات الأرقام (page 53 of 212، page 55 of 212، page 98 of 212) من وثيقة العطاء وتُستبدل بالصفحات المعدلة ذوات الأرقام (صفحة معدلة page 53 of 212، صفحة معدلة page 55 of 212، صفحة معدلة page 98 of 212) ، وفي حال قيام المناقص بعدم التسعير على الصفحات المعدلة من جدول الكميات سيتم استبعاد العرض المقدم من المناقص وذلك لاعتباره غير مستجيب جوهرياً.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

الملكمة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

| | |
|-----|---|
| س ١ | ما هو طول وعرض منطقة العمل في الطريق، حيث أنه لا يوجد مخططات توضح ذلك ؟ |
| ج ١ | يتم تحديد مناطق العمل من قبل المهندس المشرف قبل البدء بتنفيذ اعمال العطاء للمناطق الاكثر تضرراً وعلى كامل طول الطريق . |
| س ٢ | في وثيقة العطاء صفحة ٩٨ من ٢١٢ تم تحديد التعميم الصادر بموجب كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 496/101/61 بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ الخاص بمقاومة الخلطات الاسفلتية البازلتية والجرانتيية للإسلااح (TRS) نرجو تحديد نوع الحصمة استخدامها في الخلطات الاسفلتية للطبقتين اللاصقة (Wearing Coarse) إن كانت جيرية (Limestone) أو بازلتية (Basalt) ؟ |
| ج ٢ | نوع الحصمة الاسفلتية المطلوب استخدامها في الخلطات الاسفلتية للطبقتين الرابطة والسطحية هي ناتج كسر حجر جيرى (Limestone) مرفق طياً صفحة رقم (٩٨) المعدلة . |
| س ٣ | هل سوف يتم التعويض عن المحروقات اللازمة للأشغال ؟ |
| ج ٣ | نعم |
| س ٤ | هل سوف يتم إزالة الكنדרين بالجزيرة الوسطية بالمناطق التي سوف يتم العمل بها؟ كيف سيتم احتساب ازلتها ؟ |
| ج ٤ | نعم ، يكون السعر محمل على البند رقم (٧) من جدول كميات العطاء مرفق طياً صفحة (٥٥) المعدلة. |
| س ٥ | حسب وصف البند رقم (١) من جدول الكميات (صفحة ٥٥ من ٢١٢ من وثيقة العطاء) فإنه سيتم ازالة الطبقات القائمة حتى الوصول إلى منسوب أعلى طبقة الـ (Topping) في حال تم إزالة هذه الطبقات ووجد أن التربة أسفل منسوب الطريق غير صالحة للتأسيس. أ- هل سيتم استبدال هذه التربة حسب ما ورد في المواصفات العامة للطرق والجسور ١٩٩١؟ ب- هل سيتم احتساب كميات التربة التي قد يتم استبدالها ككميات حفر وردم للمقاول ؟ |
| ج ٥ | أ. نعم، سيتم استبدال التربة في حال وجد ان التربة على منسوب التأسيس غير صالحة للتأسيس وحسب ما ورد في المواصفات العامة للطرق والجسور لسنة ١٩٩١ . ب. نعم ، سيتم احتساب كميات التربة التي قد يتم احتسابها من خلال البند الاحتياطي لاعمال العطاء. |
| | - مرفق طياً صفحة رقم (٥٣) المعدلة |

Ministry of Public Works
& Housing

7- JUN 2026

Roads Administration

جدول الكميات

العطاء رقم ٢٠٢٦/٥١ الخاص بصيانة واعادة تأهيل عدة أجزاء من شارع الأربعين على طريق الرمثا.

جدول رقم (١) - المبالغ الاحتياطية

| الرقم | وصف البند | الوحدة | الكمية رقماً | سعر الوحدة | المبلغ (دينار أردني) |
|---|--|--------|--------------|------------|--------------------------------|
| ١ | (مبلغ احتياطي) لإزالة أية عوائق في المشروع او لتطويل العبارات القائمة /واية اعمال اخرى طارئة أو لاستبدال التربة الواقعة على منسوب طبقة ال (topping) بسماكة ٢٠ سم في حال كانت التربة غير صالحة للتأسيس وحسب الشروط والمواصفات والجهات صاحبة العلاقة وحسب تعليمات المهندس وبعد أخذ الموافقة من صاحب العمل . | P .S | ٣٠٠٠٠ | احتياطي | ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألفاً دينار) |
| ١- أ | مصاريف وأتعاب ادارية و أرباح (نسبة ربح) على البند رقم (١) أعلاه | %١٠ | ٣٠٠٠ | - | ٣٠٠٠ (ثلاثة الاف دينار) |
| الإجمالي لجدول رقم (١) (ينقل الى ملخص المبالغ الاحتياطية) | | | | | ٣٣٠٠٠ وثلاثون ألفاً (دينار) |

Ministry of Public Works
& Housing
7- JUN 2026
Roads Administration

جدول الكميات
العطاء رقم ٢٠٢٦/٥١ الخاص بصيانة واعادة تأهيل عدة أجزاء من شارع الأربعين
على طريق الرمثا.

جدول رقم (٣) - الاعمال الرئيسية

| رقم البند | وصف البند | الوحدة | الكمية | | المبلغ الاجمالي |
|-----------|---|----------|--|----------------------------|-----------------|
| | | | سعر الوحدة (رقماً ، كتابة) | سعر الوحدة (رقماً ، كتابة) | |
| ١ | اعمال ازالة الطبقات القائمة حتى الوصول لمنسوب اعلى طبقة ال topping شامل الدحل مع المحافظة على مناسيب الطريق والتصريف اثناء التنفيذ وتجهيز طبقة المواد المختارة topping وتنظيفها ودحليها حسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان ١٩٩١ الخاصة بانشاء الطرق والجسور وحسب تعليمات المهندس المشرف. | متر مكعب | ٣٠٨٤٩ ثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون | | دينار أردني |
| ٢ | توريد وتقديم وفرش طبقة (sub-base) بسماكة (٢٠)سم مع الرش بالماء والدحل جيداً وحسب البند (٣,٠٢) من المواصفات الفنية العامة لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف. | متر مكعب | ١٣٧٦٣ ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون | | دينار أردني |
| ٣ | توريد وتنفيذ طبقة فرشيات الاساس Base Course سماكة ٢٠ سم بعد الدحل حسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان ١٩٩١ الخاصة بانشاء الطرق والجسور وحسب تعليمات المهندس المشرف | متر مكعب | ١٢٨١٤ اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر | | دينار أردني |
| ٤ | توريد وتقديم الوجه التأسيسي (M.C) حسب البند (٤,٠٢) من المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف. | طن | ٨٩ تسعة وثمانون | | دينار أردني |
| ٥ | تقديم وفرش ودحل طبقة الخلطة الاسفلتية الرابطة بسماكة (٧)سم حسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف. | متر مربع | ٥٩٣٢٥ تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون | | دينار أردني |
| ٦ | تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية ساخنة (نتاج حجر جبر (Course Wearing) سماكة (٦) سم بعد الدحل والسعر يشمل الوجه اللاصق (RC) وحسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف. | متر مربع | ٥٩٣٢٥ تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون | | دينار أردني |
| ٧ | ازالة الكنדרين في مناطق العمل و توريد وتركيب كنדרين صنف (أ) بأبعاد (٣٥*٢٠*٥٠) سم شاملاً أعمال الخرسانة الأرضية والحبسة وجميع مايلزم لإنجاز الأعمال القديم وحسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف. | متر طولي | ٥٠٠٠ خمسة الاف | | دينار أردني |
| ٨ | انشاء وتنفيذ مطبات نموذجية حسب المقطع المعتمد لدى هذه الوزارة من الخرسانة المسلحة الملونة والمختمة درجة (٤٠) نيوتن (stamped concrete colored) والخلطة الاسفلتية الساخنة شاملاً اعمال دهان المطبات والعاكس الارضية حسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى مديرية السلامة المرورية. | متر طولي | ٩٠ تسعون | | دينار أردني |
| ٩ | أعمال دهان طرق ساخن وعاكس "متصل ، منقطع" مختلف الألوان (خط ابيض ، خط اصفر) بعرض ١٥ سم وبسماكة لا تقل عن (٢,٥) مم ويكون الفحص باستخدام الصفيحة المعدنية (plate) وحسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف. | ٢م | ٥٦٥٠ خمسة الاف وستمائة وخمسون | | دينار أردني |
| ١٠ | عاكس ألنسيوم (Cat eyes) قياس (١٥ سم × ١٥ سم) مختلف الألوان (وجه عاكس واحد او وجهين) Reflective Surface وحسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٢٢٦٠ ألفان ومائتان وستون | | دينار أردني |

الإجمالي لجدول رقم (٣) (ينقل الى ملخص جدول الكميات)

- تعميم رقم (٣٧٤) لعام ٢٠٢٣ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ٢٠٢٣/١٠٧/٣٦٢٦٩ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ الخاص بالبلاطات الاسفلتية .
- تعميم رقم (٤٧٨) لعام ٢٠٢٣ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ٢٠٢٣/١٠٧/٤٧٢٦٨ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ الخاص بأسس استلام المشاريع.
- تعميم رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ١٠٧-(٢٠٢٣)/٢٥٠ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ الخاص بمواصفات الحبيبات الزجاجية الخارجية لدهان الطرق الساخنة (TPR) .
- تعميم الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ١٥١-٣٨٧٦٤/٣/٧-١٠١ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧ الخاص بأعمال الدهانات على سطح الطريق .
- تعميم رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٥ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ١٠٧-(٢٠٢٥)/٣٥٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ الخاص بسماكة دهانات الطرق .
- ٥ /تصاريح طرق /٩٠٩٣ تاريخ ٢٠٢٣/٣/١ .
- تعميم رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بالحواجر الخرسانية .
- على المقاول أن يقدم التجهيزات المحددة في العقد واللوازم والمستهلكات من الأشياء والخدمات والمواد الداخلة في الأشغال سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة ويعتبر المقاول مسؤولاً عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع ولا تتحمل هذه الوزارة أية تبعات مالية أو زمنية أو عقابية نتيجة تأخر المقاول في توريد المواد الداخلة في تنفيذ الأشغال.

* المتطلبات البيئية والاجتماعية

على المقاول الالتزام بالسياسات البيئية والاجتماعية التالية :-

١. تطبيق الممارسات الصناعية الدولية الجيدة لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها وتخفيف الآثار التي لا يمكن تجنبها.
٢. توفير بيئة عمل صحية وأمنة وأنظمة عمل آمنة والحفاظ عليها.
٣. حماية صحة وسلامة المجتمعات المحلية والمستخدمين، مع الاهتمام بشكل خاص بالمعاقين أو المسنين أو غير ذلك من المستضعفين.
٤. التأكد من أن شروط التوظيف وظروف العمل لجميع العمال المشاركين في الأشغال تفي بمتطلبات القوانين والانظمة ذات الصلة والاتفاقيات التي وقعت المملكة عليها.
٥. عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية وفرض الإجراءات التأديبية عليها، وعدم التسامح مع العنف القائم على المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمعاملة اللاإنسانية وإنفاذ الإجراءات التأديبية.
٦. دمج منظور دعم المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة مواتية تتمتع فيها النساء والرجال بفرص متكافئة للمشاركة والاستفادة من تخطيط وتطوير الأشغال.
٧. العمل بشكل تعاوني، بما في ذلك مع المستخدمين النهائيين للأشغال والسلطات ذات الصلة والمقاولين والمجتمعات المحلية.
٨. ضمان مشاركة الأشخاص والمنظمات المتأثرة والاستماع إليهم والاستجابة لاهتماماتهم، مع إيلاء اعتبار خاص للضعفاء والمعوقين وكبار السن.
٩. توفير بيئة تشجع على تبادل المعلومات والآراء والأفكار خالية من الخوف من الانتقام وتحمي المبلغين عن المخالفات.

على المقاول أخذ التدابير اللازمة بخصوص المتطلبات البيئية والاجتماعية والصحية على سبيل الذكر لا الحصر وحسب تعليمات المهندس :-

- منع وتقليل تلوث الهواء طيلة فترة تنفيذ الأشغال.
- المحافظة على سلامة كوادره العاملة في الموقع والالتزام بالستر الواقية والخوذ والأحذية المناسبة .
- أخذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة مستخدمي وسالكى الطريق طيلة فترة تنفيذ الأشغال.

